



Unità interna	Unità esterne
	
MSZ-GF60/71VE2	MUZ-GF60/71VE

Key Technologies

* Optional

	Capacità nominale kW									
	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0	6.0	7.1
Unità interna									•	•
Unità esterna									•	•
Multisplit R410						•				
Multisplit R32										

Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO		SET	MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE	
		Unità interna	MSZ-GF60VE2	MSZ-GF71VE2	
		Unità esterna	MUZ-GF60VE	MUZ-GF71VE	
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C kW	6,1 (1,4-7,5)	7,1 (2,0-8,7)	
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C kW	1,79	2,13	
	EER		3,41	3,33	
	Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C kW	6,1	7,1	
	SEER		6,8	6,8	
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	311	364	
Riscaldamento stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C kW	6,8 (2,0-9,3)	8,1 (2,2-9,9)	
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C kW	1,81	2,23	
	COP		3,76	3,63	
	Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C kW	4,6	6,7	
	SCOP		4,3	4,2	
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	1489	2204	
Riscaldamento stagione calda	SCOP		5,3	5,4	
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	
Unità interna	Dimensioni	A x L x P (mm)	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238	
	Peso	kg	16	16	
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min	9,8-11,3-13,4-15,6-18,3	9,7-11,5-13,3-15,4-17,8
		Riscaldamento	m³/min	9,8-11,3-13,4-15,6-18,3	10,2-11,5-13,3-15,4-17,8
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-SHi)	Raffreddamento	dB(A)	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
		Riscaldamento	dB(A)	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
Potenza sonora	Nominale	dB(A)	65	65	
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P (mm)	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
	Peso	Kg	50	53	
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	55-55	55-55
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	65	65
Massima corrente assorbita		A	14,5	16,6	
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88
	Lunghezza max		m	30	30
	Dislivello max		m	15	15
Campo funz. garantito	Raffreddamento	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Riscaldamento	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Refrigerante	Tipo / Precarica	Kg	R-410A / 1,55	R-410A / 1,90	
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.		2088 / 3,24	2088 / 3,97	

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 56

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-567IF-E	Interfaccia Wi-Fi	-	Opzionale
MAC-2360FT-E	Filtro purificazione aria agli ioni d'argento	-	Opzionale