



















Unità interna	Unità esterne	
		
SLZ-KF25/35/50/60/VA2 - SLZ-M25/35/50/60FA	SUZ-KA25/35VA6	SUZ-KA50/60VA6

Key Technologies

																	
* Optional																	

Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO		SET	SLZ-KF25VA SLZ-M25FA	SLZ-KF35VA SLZ-M35FA	SLZ-KF50VA SLZ-M50FA	SLZ-KF60VA SLZ-M60FA	
		Unità interna	SLZ-KF25VA SLZ-M25FA	SLZ-KF35VA SLZ-M35FA	SLZ-KF50VA SLZ-M50FA	SLZ-KF60VA SLZ-M60FA	
		Unità esterna	SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	2,6 (1,5-3,2)	3,5 (1,4-3,9)	4,6 (2,5-5,2)	5,6 (2,3-6,5)	
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	0,684	0,972	1,394	1,767	
	EER		3,80	3,60	3,30	3,17	
	Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C	2,6	3,5	4,6	5,6	
	SEER		6,3	6,5	6,3	6,2	
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	
	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	-	-	-	-	
Riscaldamento stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	3,2 (1,3-4,2)	4,0 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-6,0)	6,4 (2,5-7,4)	
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	0,886	1,108	1,558	2,278	
	COP		3,61	3,61	3,21	2,81	
	Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C	2,2	2,6	3,6	4,6	
	SCOP		4,3	4,3	4,3	4,1	
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	
		Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	-	-	-	-
Unità interna	Dimensioni	A x L x P (mm)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	
	Peso	kg	15 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)	
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5	7,0 - 9,0 - 11,5	7,5 - 11,5 - 13
		Riscaldamento	m³/min	-	-	-	-
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-SHi)	Raffreddamento	dB(A)	25-28-31	25-30-34	27-34-39	32-40-43
		Riscaldamento	dB(A)	-	-	-	-
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	48	51	56	60
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P (mm)	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
	Peso	Kg	30	35	54	50	
	Pressione sonora	min/max	47-48	49-50	52-52	55-55	
	Potenza sonora	Nominale	47-48	49-50	52-52	55-55	
Massima corrente assorbita		A	7,2	8,4	12,3	14,4	
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88
	Lunghezza max		m	20	20	30	30
	Dislivello max		m	12	12	30	30
Campo funz. garantito	Raffreddamento	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	
	Riscaldamento	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	
Refrigerante	Tipo / Pre-carica	Kg	R-410A / 0,9	R-410A / 1,15	R-410A / 1,60	R-410A / 1,80	
	GWEP ² / Tons CO ₂ Eq.		2088 / 1,88	2088 / 2,40	2088 / 3,34	2088 / 3,76	

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 56

Articolo	DESCRIZIONE
SLP-2FALM	Griglia* ²

*² Da ordinare separatamente. - Telecomando incluso nella griglia.

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-S67IF-E	Interfaccia Wi-Fi	--	Opzionale
PAC-SF1ME-E	3D Isee Sensor per SLZ-KF	--	Opzionale